

SCHEDA TECNICA ELASTICI

DESCRIZIONE

Gamma di elastici disponibili in diversi colori e misure:

- Elastico tondo disponibile: a T, a cerchio, aperto con capicorda, tagliato su misura e in bobina
- Elastico piatto disponibile in: 6 mm*, 8 mm, 10 mm, 15 mm tagliato su misura o in bobina.
*6 mm: disponibile anche aperto con due capicorda, chiuso a cerchio.

COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO

PARAMETRO

Materiale componente: rivestimento di poliestere, anima in gomma naturale, capicorda in acciaio nichelato

INFORMAZIONI SPECIFICHE

RISCHI	SI	NO	DESCRIZIONE
Esplosivo, facilmente infiammabile-inflammabile:	X		l'elastico in poliestere è infiammabile
Molto tossico, tossico, nocivo:		X	
Corrosivo, irritante, sensibilizzante		X	
Cancerogeno, mutageno, tossico per il ciclo riproduttivo		X	
Pericoloso per l'ambiente		X	

INFORMAZIONI SPECIFICHE	SI	NO	DESCRIZIONE
RISCHI		X	
Uso		X	
Manipolazione		X	
Stoccaggio		X	
Trasporto		X	

IL PRODOTTO NEL NORMALE UTILIZZO EMETTE SOSTANZE CHE

Non presenta limite di esposizione

NOTE DEL PRODUTTORE











Il prodotto al termine della sua vita utile è classificato come: rifiuto assimilato all'urbano.



Cerca i nostri prodotti
certificati FSC®

Only the products that are
identified as such on this
document are FSC® certified

COLORI DISPONIBILI

V.fluo			Lamé
Lamé			3019
Bia.			516
Nero			26
807			3023
621			28
350			3025
3130			308
T.Moro			63
728			5054
260			460
235			R
Gia.Oro			450
Ara.			266
319			5033
277			Bordò
307			Arancio Fluo
694			Giallo Fluo
88			348
832			3734
548			33



Cerca i nostri prodotti
certificati FSC®

Only the products that are
identified as such on this
document are FSC® certified