Cavallini S.r.l.
Dress up your Luxury Project
Prodotti per Legatoria - Cartotecnica - Arti Grafiche
Saldatori Plastici Campionaristi Scatolifici

***Sede Legale**:* 20138 Milano - Via M.F Quintiliano, 2/4
***Uffici Amm.vi**:* 20138 Milano - Via Salomone, 43
T.+39(02)58.012.660-58.011.069 F.+39(02)50.633.14
Cap. Sociale € 100.000 i.v. – REA MI 1252539
CF/P.IVA 08837680159

www.cavalliniring.it - vendite@cavalliniring.it
PEC: cavallinisrl@ticertifica.it

"Dal 1987…Qualità & Servizio"

COLLA RING STICK 0680

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Colla termofusibile hot melt, a base di Copolimeri Etilene Vinil Acetato.

CAMPO DI IMPIEGO E APPLICAZIONE
Ideale per l'incollaggio manuale tramite applicatori a pistola, di supporti anche trattati e non porosi con applicatori a pistola con buona tenuta alle alte temperature.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PARAMETRO	METODO
Viscosità Brookfield-rvt	6500 mPa.s ±10%
Temperatura di fusione	180°/200°C
Resistenza	all'acqua: buona ai solventi: scarsa
Stato fisico	solido a 25°C
Estratto secco	100% ± 0.1
Infiammabilità'	Non infiammabile
Colore	Miele
Tempo aperto	20 – 25 secondi
Tempo di presa	5 secondi
PRAB AFNOR NFT 76106	82°C ± 2°C
Aspetto	Solido in Stick Ø 11,5/12 mm lunghezza 300 mm
Odore	leggera emanazione solo in fase di utilizzo- incollaggio inodore
Tossicità	Non tossico

* I valori sono da intendersi in maniera indicativa

CONFEZIONAMENTO
Il prodotto è disponibile in scatole da 20 Kg.

STOCCAGGIO
Nel suo imballaggio di origine 1 anno a temperatura da 5°C e 45°C. Tenere al riparo dall'umidità, dal calore e dalla polvere. Effettuare una buona rotazione dello stock. NON TEME IL GELO

AVVERTENZE
Generalmente, se dopo due settimane dall'incollaggio delle superfici non si è notato un indebolimento della tenuta dell'adesione, si può supporre che questa possa durare nel tempo senza particolari problemi. Fondamentale per ottenere un buon risultato anche su materiali difficili è la sicurezza di usare apparecchi incollatori capaci di mantenere la temperatura sempre entro le tolleranze necessarie (190°C / 200°C) Se dovesse ritenersi utile, munirsi di due apparecchi incollatori da alternare. Porre attenzione che le parti da incollate non vengono esposte al gelo o a forti percentuali di umidità. Quanto sopra riportato corrisponde alle nostre esperienze di laboratorio e sono da ritenersi indicative, pertanto, il risultato deve essere confermato da prove specifiche per ogni tipo di applicazione.

FSC www.fsc.org FSC® C084807 The mark of responsible forestry
Cerca i nostri prodotti certificati FSC®
Only the products that are identified as such on this document are FSC® certified

SCHEDA SICUREZZA LCS0680

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ / IMPRESA

1.1 Identificazione del prodotto
Denominazione: Colla Stick Ring LCS0680

2. COMPOSIZIONE/ INFORMAZIONE DEGLI INGREDIENTI

2.1 Adesivo termofusibile a base di etilnevinilacetato e resine sintetiche

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

3.1 Classificazione di pericolosità
Nessuna
Prodotto non soggetto alle norme relative ai prodotti pericolosi.

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Contatto con la pelle: se l'adesivo è freddo, lavare con acqua e sapone. Se l'adesivo è caldo non rimuovere il prodotto fuso fino al suo raffreddamento per evitare la lacerazione della pelle.
Contatto con gli occhi: consultare un medico.
Ingestione: lavare immediatamente con abbondante acqua fredda
Inalazione: consultare un medico in caso di malessere portare la persona in ambiente ben aerato. Se necessario consultare un medico.

5. MISURE PER L'ESTINZIONE DI INCENDI
Il prodotto non è infiammabile. Terminata la fase di fusione l'adesivo brucia producendo fumi tossici. Utilizzare mezzi di protezione per le vie respiratorie nei casi in cui sia necessario.

5.1 Mezzi di estinzione
Mezzi antincendio: acqua nebulizzata - polvere - CO2 - sabbia - schiuma.

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni individuali
Nessuna se il prodotto è freddo

6.2 Precauzioni ambientali
Nessuna. Se il prodotto è caldo farlo raffreddare naturalmente.

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

7.1 Manipolazione
Indossare indumenti protettivi adeguati come guanti ed occhiali per la manipolazione del prodotto allo stato fuso. Evitare di respirare i fumi e i vapori. Consigliata l'installazione di idonei sistemi di aspirazione nelle aree di applicazione.

7.2 Materie incompatibili
Nessuna

7.3 Stoccaggio

FSC
www.fsc.org
FSC® C084807
The mark of responsible forestry
Cerca i nostri prodotti certificati FSC®
Only the products that are identified as such on this document are FSC® certified

In ambienti asciutti ed aerati a temperature non superiori a 50°C.

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 Protezione della pelle: non necessaria nel normale utilizzo
Protezione degli occhi: non necessaria nel normale utilizzo
Protezione delle mani: non necessaria nel normale utilizzo
Protezione respiratoria: non necessaria nel normale utilizzo

9 CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Aspetto: solido
Odore: caratteristico
Colore: giallo paglierino
Viscosità Brookfield a 190°C : 6.500 mPa.s ±10%
Solubilità in acqua: insolubile
Temperatura di rammollimento R/B: 80°C ±2°C

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ
Stabilità: stabile se immagazzinato e manipolato come prescritto.
Reattività: Nessuna.
Prodotti di decomposizione pericolosi: Nessuno se immagazzinato e manipolato in conformità alle disposizioni prescritte. In caso di incendio si formano gas tossici.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
Nessuna

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE
Utilizzare il prodotto come prescritto. Nel caso di dispersione, raccogliere il prodotto con mezzi idonei.

13 SMALTIMENTO
Il prodotto può essere riciclato. Smaltire secondo le norme vigenti.

14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
Nessuna precauzione in quanto non classificato come prodotto pericoloso ai fini del trasporto internazionale.

15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
Il prodotto non contiene sostanze pericolose comprese nell'allegato al D.M. del 16/02/1993 S.O.G.U. n°50 del 20/05/1993 (direttive CEE 67/548 e 88/379) sulla classificazione e sulla disciplina dell'imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose. Non è compreso tra i materiali per il cui uso vige l'obbligo di visite mediche preventive e periodiche (DPR 303/56 e DPR 335/94).

16 ALTRE INFORMAZIONI
Le informazioni relative alla protezione dell'ambiente, della salute e della sicurezza contenute nella presente "SCHEDA DI SICUREZZA" sono fornite in adempimento agli obblighi di legge e si riferiscono alla sostanza/ preparazione descritta nella presente scheda.
Per ulteriori informazioni consultare la "SCHEDA TECNICA" del prodotto. Le informazioni contenute nella presente scheda di sicurezza si basano sulle Ns. conoscenze del prodotto e vengono fornite in buona fede.
L'utilizzatore dovrà accertarsi che quanto sopra indicato sia idoneo all'uso che farà del prodotto.
Questa scheda annulla e sostituisce tutte le precedenti edizioni.

Data ultima revisione MARZO 2010

FSC www.fsc.org FSC® C084807 The mark of responsible forestry
Cerca i nostri prodotti certificati FSC®
Only the products that are identified as such on this document are FSC® certified