

COLLA RING STICK 0730

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Copolimeri di Etilene Vinil-Acetato.

CAMPO DI IMPIEGO

Adesivo ad alta tenacità indicato per superfici molto difficili come plastificati di vario tipo PE, PP, PETG, PET PVC, superfici verniciate, metalli, vetro, ecc. Le sue caratteristiche chimico-fisiche gli permettono di ottenere ottimi risultati fino ad ora mai raggiunti da prodotti aventi base analoga. Ottimo potere adesivo e stabile nel tempo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PARAMETRO

Viscosità Brookfield-rvt
Temperatura di fusione
Resistenza

Estratto secco
Infiammabilità'
Colore
Tempo aperto
Tempo di presa
PRAB AFNOR NFT 76106
Aspetto
Temperatura di esercizio
Odore
Tossicità

METODO

6.500 mPas $\pm 10\%$
180°/200°C
all'acqua: buona
ai solventi: scarsa
100% ± 0.1
Non infiammabile
Trasparente
30 – 40 secondi
5 secondi
79°C $\pm 2^\circ\text{C}$
Solido in Stick Ø 11,5/12 mm lunghezza 200 mm
180°C - 200°C
leggera emanazione solo in fase di utilizzo- incollaggio inodore
Non tossico

CONFEZIONAMENTO

Il prodotto è disponibile in scatole da 10 Kg.

STOCCAGGIO

Illimitato in ambienti asciutti ad una temperatura compresa tra 5° e 45°C.

AVVERTENZE

Generalmente, se dopo due settimane dall'incollaggio delle superfici non si è notato un indebolimento della tenuta dell'adesione, si può supporre che questa possa durare nel tempo senza particolari problemi. Fondamentale per ottenere un buon risultato anche su materiali difficili è la sicurezza di usare apparecchi incollatori capaci di mantenere la temperatura sempre entro le tolleranze necessarie (190°C / 200°C) Se dovesse ritenersi utile, munirsi di due apparecchi incollatori da alternare. Porre attenzione che le parti da incollate non vengono esposte al gelo o a forti percentuali di umidità. Quanto sopra riportato corrisponde alle nostre esperienze di laboratorio e sono da ritenersi indicative, pertanto, il risultato deve essere confermato da prove specifiche per ogni tipo di applicazione.

I componenti di questo prodotto sono conformi alle normative FDA sotto il comma 21 CFR 175.105 per il contatto indiretto con alimenti.



Cerca i nostri prodotti
certificati FSC®

Only the products that are
identified as such on this
document are FSC® certified

SCHEDA SICUREZZA LCS0730

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ / IMPRESA

1.1 Identificazione del prodotto

Denominazione: Colla Stick Ring LCS0730

2. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

2.1 Descrizione

Adesivo termofusibile a base di copolimeri etilenici, vinile acetato e resine sintetiche

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

3.1 Classificazione di pericolosità

Nessuna

Prodotto non soggetto alle norme relative ai prodotti pericolosi.

4 MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Contatto con la pelle: se l'adesivo è freddo, lavare con acqua e sapone. Se l'adesivo è caldo non rimuovere il prodotto fuso fino al suo raffreddamento per evitare la lacerazione della pelle. Consultare un medico.

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente con abbondante acqua fredda consultare un medico.

Ingestione: Consultare un medico

Inalazione: in caso di malessere portare la persona in ambiente ben aerato. Se necessario consultare un medico.

5 MISURE PER L'ESTINZIONE DI INCENDI

Il prodotto non è infiammabile. Terminata la fase di fusione l'adesivo brucia producendo fumi tossici. Utilizzare mezzi di protezione per le vie respiratorie nei casi in cui sia necessario.

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi antincendio: acqua nebulizzata - polvere - CO2 - sabbia – schiuma

6 MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni individuali

Nessuna se il prodotto è freddo

6.2 Precauzioni ambientali

Nessuna. Se il prodotto è caldo farlo raffreddare naturalmente.

7 MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

7.1 Manipolazione

Indossare indumenti protettivi adeguati come guanti ed occhiali per la manipolazione del prodotto allo stato fuso. Evitare di respirare i fumi e i vapori. Consigliata l'installazione di idonei sistemi di aspirazione nelle aree di applicazione.

7.2 Materie incompatibili

Nessuna

7.3 Stoccaggio

In ambienti asciutti ed aerati a temperature non superiori a 50°C.



Cerca i nostri prodotti
certificati FSC®

Only the products that are
identified as such on this
document are FSC® certified

The mark of
responsible forestry

8 CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

Protezione della pelle: non necessaria nel normale utilizzo
Protezione degli occhi: non necessaria nel normale utilizzo
Protezione delle mani: non necessaria nel normale utilizzo
Protezione respiratoria: non necessaria nel normale utilizzo

9 CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto: solido
Colore: trasparente
Odore: caratteristico
Viscosità Brookfield a 190°C : 6.500 mPa.s $\pm$ 10%
Solubilità in acqua: insolubile
Temperatura di rammollimento R/B: 79°C $\pm$ 2°C

10 STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1 Stabilità

Stabile se immagazzinato e manipolato come prescritto.

10.2 Reattività

Nessuna

10.3 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuno se immagazzinato e manipolato in conformità alle disposizioni prescritte. In caso di incendio si formano gas tossici.

11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Nessuna

12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Utilizzare il prodotto come prescritto. Nel caso di dispersione, raccogliere il prodotto con mezzi idonei.

13 SMALTIMENTO

Il prodotto può essere riciclato. Smaltire secondo le norme vigenti.

14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Nessuna precauzione in quanto non classificato come prodotto pericoloso ai fini del trasporto internazionale.

15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

Il prodotto non contiene sostanze pericolose comprese nell'allegato al D.M. del 16/02/1993 S.O.G.U. n°50 del 20/05/1993 (direttive CEE 67/548 e 88/379) sulla classificazione e sulla disciplina dell'imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose. Non è compreso tra i materiali per il cui uso vige l'obbligo di visite mediche preventive e periodiche (DPR 303/56 e DPR 335/94).

16 ALTRE INFORMAZIONI

Le informazioni relative alla protezione dell'ambiente, della salute e della sicurezza contenute nella presente "SCHEDA DI SICUREZZA" sono fornite in adempimento agli obblighi di legge e si riferiscono alla sostanza/preparazione descritta nella presente scheda.

Per ulteriori informazioni consultare la "SCHEDA TECNICA" del prodotto. Le informazioni contenute nella presente scheda di sicurezza si basano sulle Ns. conoscenze del prodotto e vengono fornite in buona fede. L'utilizzatore dovrà accertarsi che quanto sopra indicato sia idoneo all'uso che farà del prodotto.



Cerca i nostri prodotti
certificati FSC®

Only the products that are
identified as such on this
document are FSC® certified

Questa scheda annulla e sostituisce tutte le precedenti edizioni.
Data ultima revisione: Marzo 2010



Cerca i nostri prodotti
certificati FSC®

Only the products that are
identified as such on this
document are FSC® certified