

NASTRO BIADESIVO TRANSFER LVA0219

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Nastro biadesivo transfer, adesivo acrilico caricato con fibra di vetro, disponibile in rotoli reverse con manicotti da 1", in rotoli 19 mm x 33 m, utilizzabili con nostro dispenser.

CAMPO DI IMPIEGO

Fissaggi di carta, cartoncino e tessuti. Utilizzabile per montaggio di foto su album e campionari.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PARAMETRO	METODO	VALORE
Supporto	-	Assente
Adesivo	-	Acrilico
Liner	Carta glassine	100 µ
Spessore Supporto + Adesivo	AFERA 5006	50 µ
Spessore Liner	AFERA 5006	100 µ
Adesività (Peel)	AFERA 5001	15 N/25 mm
Allungamento	PSTC 131	-
Carico di rottura	PSTC 131	-
Resistenza a Temperatura	-	30 + 160 °C

* I valori sono da intendersi in maniera indicativa

INFORMAZIONI DI SICUREZZA E SMALTIMENTO

L'adesivo non contiene metalli pesanti, formaldeide e ammine aromatiche.

Catalogato come rifiuto industriale non pericoloso.

NOTE

Pulire le superfici da adesivizzare dalla polvere, da grassi e applicare il nastro sulla superficie asciutta.

I nastri autoadesivi sono soggetti a modifiche nel tempo che comportano variazione fisiche e prestazionali. Raccomandiamo di mantenere i rotoli negli imballi originali. Se conservati in ambienti ventilati, a temperatura tra 15 e 25 gradi centigradi, con un'umidità relativa non superiore al 65%, lontano da fonti di luce e di calore diretta, i prodotti mantengono le caratteristiche per almeno 12 mesi. I valori di questa scheda tecnica sono basati su prove eseguite rigorosamente e in buona fede. Tuttavia, non possono rappresentare una garanzia a causa della complessità e della varietà delle applicazioni. L'utente finale deve sempre accertarsi dell'idoneità del prodotto. In caso di dubbi non esitate a contattarci.



Cerca i nostri prodotti
certificati FSC®

Only the products that are
identified as such on this
document are FSC® certified