

PISTOLA INCOLLATRICE STICK 7312

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Pistola incollatrice per adesivi a caldo a forma di candela di diametro 11-11,5 mm. L'applicatore è regolato a 195°C. La temperatura può essere modificata da un minimo di 130°C ad un massimo di 230°C.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PARAMETRO

Peso
Tensione di lavoro
Potenza assorbita
Temperatura
Capacità di applicazione

VALORE

0,70 kg
220 - 240 V, 50 Hz
300 W
Regolabile 130°C - 230°C
circa 1,0 – 1,5 kg/h

MODALITÀ DI APPLICAZIONE E AVVERTENZE

Se l'apparecchio viene impiegato con l'ugello rivolto verso l'alto, si deve sempre fare attenzione al possibile gocciolamento, per evitare ustioni a persone e oggetti di lavoro. Prima di ogni intervento sull'apparecchio (manutenzione, pulizia), estrarre la spina. Dopo l'impiego, estrarre la spina e lasciare raffreddare. Verificare sempre che l'apparecchio sia collegato a una presa elettrica dotata di messa a terra. Se si usa un cavo di prolunga, controllare che questo sia integro e dotato di conduttore di terra.

Messa in funzione

Inserire la spina in una presa elettrica dotata di messa a terra e attivare l'apparecchio usando l'interruttore On/Off. La spia rossa dell'interruttore On/Off si accende. L'apparecchio si riscalda immediatamente. Se la candela di adesivo è già inserita, è possibile che appoggiare l'apparecchio su un supporto adatto. Lasciare che l'apparecchio si riscaldi per ca. 6 - 8 minuti (secondo il tipo di adesivo). Introdurre la candela di adesivo a caldo attraverso l'apertura sul lato posteriore dell'apparecchio fino al manicotto isolante nero.

Regolazioni di temperatura

L'apparecchio è regolato in fabbrica a 195°C. La temperatura può essere modificata agendo sul regolatore posto sotto la camera di fusione: impostabile da un minimo di 130°C ad un massimo di 230°C.



Cerca i nostri prodotti
certificati FSC®

Only the products that are
identified as such on this
document are FSC® certified

SICUREZZA

Indicazioni generali

Impiegare la pistola per adesivo a caldo esclusivamente per l'applicazione di candele di adesivo di tipo commerciale secondo le indicazioni dei dati tecnici. Adoperare la pistola per adesivo a caldo solo se si conoscono bene le modalità d'uso e i possibili pericoli. Osservare le norme antinfortunistiche nonché le disposizioni di sicurezza e le regole di medicina del lavoro del proprio paese. In caso di cavo di rete danneggiato o staccato, estrarre immediatamente la spina dalla presa elettrica e non adoperare più l'apparecchio. Non staccare mai l'apparecchio dalla rete elettrica tirando il cavo. Pericolo di ustioni! L'ugello e l'adesivo a caldo fuso possono raggiungere una temperatura di oltre 200 °C. Evitare il contatto, indossare eventualmente guanti protettivi. Emissione di odori! Gli adesivi a caldo emettono vapori che possono disturbare l'olfatto. In caso di lavorazione non corretta, si possono verificare irritazioni delle mucose. Provvedere a una sufficiente ventilazione. Pericolo di ustioni L'ugello e l'adesivo a caldo fuso possono raggiungere una temperatura di oltre 200 °C. Evitare il contatto, indossare eventualmente guanti protettivi.

Indicazioni per un uso sicuro

Per evitare difetti ed errori di funzionamento, rispettare attentamente le seguenti indicazioni! Allontanare dalla zona dell'ugello gli oggetti combustibili o sensibili al calore. L'apparecchio caldo può essere deposto sulla staffa di appoggio. Non premere con violenza il grilletto. Proteggere l'apparecchio dall'umidità e all'acqua. Prevenzione di scosse elettriche. Rispettare le indicazioni del foglietto illustrativo degli adesivi a caldo.



Cerca i nostri prodotti
certificati FSC®

Only the products that are
identified as such on this
document are FSC® certified

The mark of
responsible forestry